

DEKLARÁCIA OBSAHU MATERIÁL POVRCHU PODLAHY drevená podlaha

Dodávateľ: AB Gustaf Kähr

Dátum: 21.09.2001

Výrobok: 7 mm lakovaná drevená podlaha s trojvrstvovou štruktúrou

g/m²

Povrchová úprava	Lak na báze akrylátu, tvrdý UV svetlom	<1	<80
Nášľapná vrstva	Chemicky neošetrené drevo, hrúbka asi 0,5 mm, z druhov dreva výrobného sortimentu.	5	300
Materiál strednej vrstvy	Drevo z drevovláknitého materiálu(HDF), 16 % melaminové lepidlo(MUF), 84 % borovicové vlákna	86	5500
Spodný materiál	Chemicky neošetrená dyha.	6	360
Lepidlo	Karbamidové lepidlo, vytvrdená sušina.	2	140
Ďalšie zložky	Náterový tmel, vytvrdený. Stopy lepidla, nylonové vlákno/teplé lepidlo	<0,6	<3
Súčet		100	_____

Ďalšie informácie

- Údaje uvedené pod "% hmotnosť" a "g/m²" sú iba priemerné hodnoty, pretože hrúbka môže kolísť, nielen u rôznych druhov dreva, ale aj v rámci jedného druhu dreva.
- Povrchový náter a takisto aj náterový tmel neobsahujú žiadne rozpúšťadlá a formaldehyd.
- Riedidlom karbamidového lepidla a lepidiel PVAc je voda.
- Pre ďalšie informácie čo sa týka látok s klasifikáciou podľa Keml/BYKR pozri dodatok 4a.

Komentáre

- Deklarácia obsahu zahrňuje všetky zložky (nový výrobok). Môže byť použité súhrnné označenie.
- Podiel použitých zložiek je pre "% hmotnosť" a "g/m²" uvedený v zaokrúhlených číslach.
- Hodnoty môžu byť uvedené ako rozmedzie.
- Percentá menšie ako 2 % môžu byť uvedené ako "<2%" popr. príslušná plošná hmotnosť.
- Eventuálne použité pigmenty sú uvedené s Color Index No. pod bodom "Ďalšie zložky". Množstvo pigmentu môže byť uvedené ako rozmedzie pre celú kolekciu.

* Látka má klasifikáciu ekologickej únosnosti podľa Keml / BYKR.

** Látka má klasifikáciu zdravotnej únosnosti podľa Keml / BYKR.