

# SATIN OIL-TÓNOVANÝ Olej na údržbu

**Kährs**<sup>®</sup>  
FLOORING SYSTEM



## ARTIKLOVÉ ČÍSLO

710585, Dark-Brown 01	(hodí se např. k podlaze Romanov)
710586, Dark-Grey 01	(hodí se např. k podlaze Ulf)
710587, Grey-Brown 01	(hodí se např. k podlaze Sture)
710588, White 01	(hodí se např. k podlaze Olof)
710589, White 02	(hodí se např. k podlaze Gustaf)

## TECHNICKÁ DATA

Pojivo:	Uretan modifikovaná alkydová pryskyřice
Rozpouštědlo:	N-Parafiny
Netěkavé složky:	cca. 22%
Teplota pro aplikaci:	14-28 °C
Doba použitelnosti:	24 měsíců v neotevřené nádobě Nevystavujte teplotám přesahujícím 40° C
Mrazuvzdornost:	Ano
Očistění:	Použijte čistič na bázi alkoholu k očištění pracovních nástrojů předtím než olej zatvrdne
Toxicita:	není klasifikována
Hořlavost:	není klasifikována
Balení:	1 litr v plechovce

### Upozornění!

Nebezpečí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (e.g. bavlněné utěrky, piliny, absorbující izolační materiály, atd.).  
Hady a ostatní organické materiály napuštěné olejem se musí dát do vody ihned po použití, aby se zabránilo samovznícení.

Kährs Satin Oil je tvrzený urethanový olej na údržbu dřevěných podlah.  
Satin Oil dodává podlaze ochrannou olejovou vrstvu s hezkým odleskem.

## PO POKLÁDCE

Použijte „čistý“ Satin Oil, art.č.710553. Viz. návod na údržbu Satin Oil 710553

## NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA

Použijte „čistý“ Satin Oil, art.č.710553. Viz. návod na údržbu Satin Oil 710553

## RENOVACE MOŘENÉ PODLAHY

Po delší době může být třeba zrenovovat povrchovou úpravu pomocí **tónovaného saténového oleje:**

1. Aplikujte Kährs Cleaner rovnoměrně po celém povrchu.
2. Vyčistěte povrch pomocí Kährs micro mopu, čistěte tak dlouho, dokud z podlahy neodstraníte všechny nečistoty. Na velmi znečištěné podlahu použijte místo mopu hrubší kartáč.
3. Odstraňte cleaner a nečistoty pomocí vyždímaného hadříku.
4. Osušte povrch suchým hadříkem a nechte podlahu 30 minut úplně oschnout.

*U velmi špinavých nebo kartáčovaných podlah bude možná třeba opakovat krok 1-3.*

5. Aplikujte tónovaný olej Kährs Satin Oil na povrch podlahy. Použijte Kährs Micro Mop a olej rovnoměrně rozetřete (podélně a příčně) po celé podlaze až vznikne velmi tenká a rovnoměrná vrstva oleje.
6. Nechte povrch zaschnout cca 10-15 minut.

*Pokud je potřeba větší přebarvení, opakujte krok 5 a 6, ale maximálně 3 x, protože příliš silné vrstvy budou mít za následek lepkavý povrch.*

Vyleštěte povrch pomocí nového suchého Micro Mopu. Díky tomu je zajištěno rovnoměrné nanesení oleje.

Mějte na paměti, že 2 tenké vrstvy oleje mají lepší výsledky než 1 silná vrstva oleje. Nanesením velkého množství oleje způsobíte, že povrch bude lepkavý.

#### Doporučené dávkování

100 ml (1 dl) tónovaného oleje Kährs Satin Oil na 30m<sup>2</sup>

#### **DOBA SCHNUTÍ**

Po 5 hodinách je možné po podlaze opatrně chodit. Po 12 hodinách můžete vrátit zpět lehčí nábytek. Počkejte 24 hodin než vrátíte na své místo koberce a těžší nábytek.

#### **ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Kährs olej Satin Oil obsahuje N-Parafíny. Vdechování a delší pobyt v místnosti při aplikaci může být nebezpečný. Vyvarujte se vdechování výparů. Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření pro zacházení s chemikáliemi. Zajistěte dostatečné větrání. Použijte ochranné brýle a rukavice. V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a vezte s sebou obal i štítek. Pro další informace se prosím podívejte do bezpečnostního listu.