

# CHECK

## one Vinyl der nächsten Generation

### Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Clicksystem	Unilin Click (Holzdekore) Innovation Click (Fliesendekore)
Fuge	4-seitige Fuge (Holzdekore) 4V-Fuge (Fliesendekore)
Versiegelung	UV Lackierung

### Maße & Verpackung

Dielen- bzw. Fliesenmaß		1220 x 227 x 4 mm
Paketinhalt (VPE)	CHECK one	8 St. = 2,216 m <sup>2</sup>
Palettengröße	Breitdielen	45 VPE = 99,72 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse		42 - industrielle Nutzung
Dielen- bzw. Fliesenmaß		475 x 475 mm
Paketinhalt (VPE)	CHECK one Fliese	10 St. = 2,088 m <sup>2</sup>
Palettengröße		48 VPE = 100,25 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse		42 - industrielle Nutzung
Dielen- bzw. Fliesenmaß		610 x 610 mm
Paketinhalt (VPE)	CHECK one	6 St. = 2,233 m <sup>2</sup>
Palettengröße	Fliese XL	48 VPE = 107,16 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse		42 - industrielle Nutzung

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	ISO 105-BO2	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Kratzfestigkeit	EN 438 T2	6 N
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	≤ 0,05 mm
Kantengeradheit	ISO 24342	≤ 0,05 mm
Resteindruck	ISO 24343-1	0,01 mm
Rutschhemmung	EN 14041	DS
	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 12667	0,039 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

