

STEICO *underfloor*

podklad pro plovoucí laminátové
a vícevrstvé podlahy

Stavební materiály ze dřeva šetrné
k životnímu prostředí



MOŽNOSTI POUŽITÍ

kročejová izolace pro vícevrstvé
dřevěné a laminátové podlahy

tlumení až do 19 dB

tlumení prostorového hluku u vícevrstvných
dřevěných a laminovaných
podlah do 15 dB



- výborná kročejová izolace zlepšující akustickou pohodu
- vynikající izolační vlastnosti
- vysoká pevnost v tlaku do 20 t/m² důležitá pro nelepené systémy typu klik
- díky stabilní struktuře vhodná pro dlouhodobé používání
- odolná proti působení rozpouštědel a lepidel používaných ve stavebnictví
- snadná a rychlá montáž
- difúzně otevřená
- vyrovnává nerovnosti do 3 mm
- ve spojení s vhodnou podlahovou krytinou vhodná pro podlahové vytápění
- ekologická a šetrná k životnímu prostředí
- vhodná k opětovnému zpracování

Více informací na www.steico.com



BALENÍ

Tloušťka [mm]	Formát [mm]	Hmotnost [kg / m ²]	Kusů / Balík	m ² / balík	Balíky / Paleta	Hmotnost palety [kg]
4,0	790 x 590	1,02	22	10,3	22	ok. 250
5,0	790 x 590	1,28	15	7,0	26	ok. 250
7,0	790 x 590	1,75	20	9,3	14	ok. 250

MATERIÁL

Dřevovláknitá deska měkká vyráběná podle PN EN 622-4 s průběžným ověřováním kvality výrobku

100% dřevní suroviny použité k výrobě tohoto produktu pochází z manažersky pěstovaného lesa, certifikovaného třetí osobou v souladu se zásadami FSC

SKLADOVÁNÍ / DOPRAVA

Uložte naplocho v suchém prostředí

Hrany chraňte před poškozením

obal z fólie odstraňte teprve v suché místnosti, kde bude podlaha pokládána

TECHNICKÉ PARAMETRY STEICO*podhalová*

vyráběná a kontrolována podle normy	PN EN 13986
dřevovláknitá deska měkká	PN EN 622-4
označení desek	EN 622-4 SB – E1
zpracování hran	tupé
požární odolnost podle normy PN EN 13501-1	E
součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m*K)]	0,05
hustota [kg/m ³]	cca 250
faktor difuzního odporu μ	5
hodnota s_d [m]	0,02/0,025/0,035
akustická izolace	podle normy PN EN 13986
kmitočtové pásmo 250 Hz do 500 Hz	0,10
Kmitočtové pásmo 1000 Hz do 2000 Hz	0,30
přísadové materiály	dřevní vlákna, síran hlinitý, hydrofóbní prostředek, barvivo
kód odpadu (EAK)	030105/170201



Operating site
certified accor.
ISO 9001:2000

STEICO
stavět a bydlet ve shodě s přírodou

Distributor:

www.steico.com